

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr : 1/2020-31,5/63-KOSBUD

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : **Kruszywo uzyskane w wyniku procesu naturalnego : Tłuczeń z kruszywa naturalnego łamanego 31,5/63.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
3. Producent : KOSBUD Sp. z o.o., ul. Kamienna 1, 43-445 Dzięgiełków, Kamieniołom Leszna Górna.
4. Upoważniony przedstawiciel : nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : System nr 4.
- 6a. Norma zharmonizowana : EN 12620:2002+A1:2007.
- Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy.
- 6b. Europejski dokument oceny : nie dotyczy.
- Europejska ocena techniczna : nie dotyczy.
- Jednostka ds. oceny technicznej : nie dotyczy.
- Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy.
7. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Kształt, wymiar i gęstość ziarn	Wymiar kruszywa	31,5/63 kategoria Gc 85-15
	Kształt ziarn	Fl ₂₀ Sl ₂₀
	Gęstość objętościowa ziarn ρ_a [Mg/m ³]	2,65
	Gęstość objętościowa ziarn wysuszonych ρ_{rd} [Mg/m ³]	2,62
	Gęstość objętościowa ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych, ρ_{rd} Mg/m ³	2,63
Zawartość pyłów		F ₂
Odporność na rozdrabnianie/kruszenie		LA ₂₅
Odporność na ścieranie		M _{DE} 25
Siarka całkowita		S ₁
Nasiąkliwość		WA ₂₄ 1
Trwałość na zamrażanie/rozdmrażanie		F ₁

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna : nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :

KIEROWNIK RUCHU
Zakładu Górniczego

mgr inż. Robert Franczyk

Leszna Górna, dnia 28.11.2020 r.