

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 7 Kamień do robót hydrotechnicznych
- KOSBUD-Leszna

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : Kamień do robót hydrotechnicznych
- KOSBUD-Leszna.
2. Numer typu, partii lub serii lub jakkolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego :
Kruszywo łamane – Kamień do robót hydrotechnicznych - KOSBUD-Leszna.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną :
PN-EN 1338-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych. Kruszywo znajdujące zastosowanie dla budownictwa drogowego, ogólnego, mieszkaniowego, budowli inżynierskich lądowych i wodnych oraz wszelkich robót budowlanych.
4. Nazwa : (nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy) : *Kruszywo łamane - Kamień do robót hydrotechnicznych - KOSBUD-Leszna*
Adres : KOSBUD Sp. z o.o. 43-445 Leszna Górna ul. Kamienna 1, poczta Dzięgielów Kamieniołom Leszna Górna
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo) : - *nie dotyczy*
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego : *nr 4*
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną : *nie dotyczy*
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna : *nie dotyczy*
9. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skład ziarnowy	Kruszywo naturalne, łamane Kamień do robót hydrotechnicznych Kategoria CP 90/180	<i>PN-EN13383-1:2003</i>
Ścieralność na tarczy Boehme'go Stan powietrzno suchy 0,24 Stan nasączenia wodą 0,32	Kamień o małej ścieralności	
Wytrzymałość na ściskanie: Stan powietrzno suchy 122,5 MPa Stan nasycenia wodą 114,9 MPa Stan po badaniu mrozoodporności 89,7 MPa	Kategoria CS80	
Gęstość objętościowa nasyconych i pow. osuszonych ρ_{rd} [Mg/m ³]	2,53	
Nasiąkliwość wagowa kruszywa [%]	WA ₂₄ = 1,5	
Mrozoodporność	Kategoria F _{T0}	
Wskaźnik piaskowy	Nie dotyczy	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał :
Jan Lempart dyrektor



Leszna Górna, dnia 6.04.2017 r.